



HOSPODA OLBRAMOVICE - nový stav

Číslo	Název	Plocha	Podlaha
101	ZÁDVEŘÍ	6,4 m ²	NS1
102	HLAVNÍ SÁL	57,8 m ²	NS1
103	VÝČEP	38,6 m ²	NS1
104	KUCHYŇKA	3,5 m ²	NS1
105	SKLAD	3,7 m ²	NS1
106	WC ZAM.	3,1 m ²	NS1
107	CHODBA	6,3 m ²	NS1
108	WC ŽENY	6,7 m ²	NS1
109	WC MUŽI - UMÝVÁRNA	5,7 m ²	NS1
110	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	1,2 m ²	NS1
111	WC MUŽI - KLOZET	1,6 m ²	NS1
112	TECHNICKÁ MÍSTNOST	8,8 m ²	NS1
113	PŘEDSÍN	2,1 m ²	NS1

LEGENDA ZNAČENÍ:

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- ZDIVO Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC
- SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY
- TEPELNÁ IZOLACE - EPS 150S
- BETON C 25/30
- NADBETONÁVKA KLENBY - PĚNOBETON + KARI SÍŤ 4x100/100
- BETONOVÝ POTĚR
- PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA C16/20
- STĚNOVÉ OBLOŽENÍ
- KERAMZIT/LIAPOR NÁSYP

LEGENDA PŘEKLADŮ:

OZN.	POPIS	DĚLKA (mm)	ULOŽENÍ (mm)	SVĚTLOST OTVORŮ (mm)	POČET KUSŮ	
					1.NP	CELKEM
P1	NOSNÝ OCELOVÝ PŘEKLAD - 4x U120	1300	MIN. 150	1000	1	1
P2	NOSNÝ OCELOVÝ PŘEKLAD - 2x U120	1100	MIN. 150	900	1	1
P3	POROBETONOVÝ NENOSNÝ PŘEKLAD V PŘÍČCE 1250x249x100	1250	MIN. 150	900	1	1
P4	POROBETONOVÝ NENOSNÝ PŘEKLAD V PŘÍČCE 1250x249x150	1250	MIN. 150	900	2	2

- stávající vstupní dveře, v průběhu rekonstrukce chránit proti poškození
- Nové dřevěné obložení stěn - dle výkresu D.1.1b_08
- nová sanitární příčka z DTD panelů - dle výpisu prvků D.1.1b_07
- nová dveřní výplň včetně stěnové zárubně - dle výpisu prvků D.1.1b_07
- nový SDK podhled zavěšený 1x deska 12,5mm do vlnitého prostoru
- nový SDK podhled zavěšený 1x deska 12,5mm do běžných prostor
- Nová dřevěná stěna s dveřmi - dle výpisu prvků D.1.1b_07

POZNÁMKY - NOVÝ STAV

- POKUD V PRŮBĚHU PROVÁDĚNÍ BOURACÍCH PRACÍ DOJDE KE ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ NEPŘEDVÍDANÝCH V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI, BUDE SVOLÁNO JEDNÁNÍ S PROJEKTANTEM A INVESTOREM PRO VYŘEŠENÍ DANÉ NESROVNALOSTI.
- VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ PODLAH BUDE SROVNÁNA NA JEDNOTNOU ÚROVEŇ 0,000.
- VEŠKERÉ BAREVNOSTI OBKLADŮ, DLAŽEB, MALEB APOD. BUDE ODSOUHLASENO INVESTOREM A OBJEDNATELEM

- #### SKLADBA NS1
- KERAMICKÁ DLAŽBA + LEPIDLO 10mm
 - BETONOVÝ POTĚR 60mm
 - SEPARAČNÍ PE FÓLIE
 - TEPELNÁ IZOLACE EPS 150S 100mm
 - 1x MODIF. ASFALTOVÝ PÁS 10mm
 - PENETRAČNÍ NÁTĚR ASFALTOVÝ 50mm
 - BETONOVÁ MAZANINA PODKLADNÍ 50mm
 - SEPARAČNÍ PE FÓLIE
 - KERAMZITOVÝ/LIAPOR NÁSYP 20 310mm
 - SEPARAČNÍ PE FÓLIE
 - STÁVAJÍCÍ STRUKOVÝ NÁSYP KLENBY 150mm
 - STÁVAJÍCÍ CIHELNÝ KLENBOVÝ STROP 150mm

VYPRACOVAL:	Ing. Jiří Krasnovský		
ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Martin Janoušek		
INVESTOR:	Městys Olbramovice, Olbramovice 23, 671 76		
MÍSTO STAVBY:	Parc. č. st. 102, k.ú. Olbramovice u Moravského Krumlova		
ČÁST PD:	D.1.1. Architektonicko - stavební řešení	FORMÁT:	A4
NÁZEV AKCE:	Hospoda pod radnicí, Olbramovice - stavební úpravy	DATUM:	01/2022
NÁZEV VÝKRESU:	Půdorys 1.NP - nový stav	STUPEŇ PD:	DPS
		MĚŘITKO:	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.b_02